

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie



ZERTIFIKAT

Janisol HI MINERGIE® - Türe

Firma Jansen AG, Industriestrasse 34, 9463 Oberriet

Material Blend- und Flügelrahmen, Stahl thermisch getrennt
Türblatt und Seitenteil mit Glasfüllung

Masse Mauerlichtmass 1500 x 2000 mm
Türelement einflügelig mit Seitenteil

U_D-Wert ≤ 1.2 W/m²K

Diese Türkonstruktion erfüllt den **MINERGIE®-Standard**, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.

Code Nr. 126.13

Eine MINERGIE-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion „Janisol HI“ darf als **MINERGIE-Modul Türe** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 20.09.2013

ARGE MINERGIE®-Türen
Markus Meier, VST

Bachenbülach, 20.09.2013

ARGE MINERGIE®-Türen
Umberto Colicchio, SMU



www.minergie.ch

MINERGIE® MADE IN SWITZERLAND